

DESCRIZIONE

Trinciatrice forestale idraulica per mini pale, terne, pale caricatrici e telescopici fino a 25 ton. Ideata e personalizzata alle macchine motrici per trinciare arbusti, cespugli ed abbattimento di alberi con tronco fino a 20 cm

DESCRIPTION

Forest hydraulic shredder for miniskids, loaders and telescopic up to 25 ton. Designed for machines to cut shrubs, bushes and felling of trees with trunk up to 20 cm

DESCRIPTION

Broyeur forestier hydraulique pour mini-pelles, chargeuses-pelleteuses, pelles et chargeurs télescopiques jusqu'à 25 tonnes. Conçu et personnalisé pour les machines d'entraînement pour broyer les arbrisseaux, les buissons et l'abattage des arbres avec un tronc jusqu'à 20 cm




BESCHREIBUNG

Hydraulischer Forstschredder für Minischaufeln, Baggerlader, Schaufeln und Teleskoplader bis 25 Tonnen. Konzipiert und angepasst an die Fahrmaschinen zum Mulchen von Sträuchern, Büschen und Fällen von Bäumen mit Stamm bis 20 cm





DESCRIPCIÓN

Broyeur hydraulique pour mini chargeurs, pelles et chargeurs télescopiques jusqu'à 15 tonnes. Conçu et adapté aux machines d'entraînement pour le paillage d'herbe, ronces, roseaux et buissons



	TON: MAX 25		20 cm
Motore cc. Motor cc.	46	64	
lt/min 	74÷95	96÷120	

SPECIFICHE / DETAILS

MODELLO MODEL				
FORREST PISTON 140	148	1060	6	24
FORREST PISTON 170	170	1150		28
FORREST PISTON 210	192	1240		32
FORREST PISTON 250	223	1350		40

FORREST PISTON



ORSI Group








EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Telaio in acciaio ad alta resistenza con controtelaio interno (doppio telaio)
- Cofano ad apertura idraulica
- Catene anteriori di protezione
- Trasmissione laterale a 6 cinghie
- Slitte regolabili in altezza
- Rotore Ø 450mm con martelli rotanti a scomparsa
- Motore a pistoni assiali max 300 BAR con drenaggio esterno (max 2 BAR di contropressione)
- Filtro sul drenaggio
- ORSI V3.1-1 che comprende valvola di max. pressione+valvola anticavitazione+divisore di flusso. (N.B.: NO tubi collegamento alla macchina operatrice).
- Attacco oscillante per minipala "tipo universale"

STANDARD EQUIPMENT

- Steel frame high resistance with internal counter-frame (double frame)
- Bonnet hydraulic opening
- Front protection chains
- Lateral transmission with 6 belts
- Skids height adjustable
- Rotor Ø 450mm with retractable rotating hammers
- Engine at axial pistons max 300 BAR with external drainage (backpressure max 2 BAR)
- Filter on drainage
- ORSI V3.1-1 which includes valve of max. pressure + anticavitation valve+flow divider.
- (IMPORTANT: NO connecting pipes to the operating machine).
- "Universal type" swinging hitch for miniskid

OPTIONALS

 Arco di protezione regolabile	
 Adjustable bumper	140
 Arc de protection réglable	170
 Einstellbarer Schutzbogen	210-250
 Arco de protección ajustable	

EQUIPO ESTÁNDAR

- Marco de acero de alta resistencia con bastidor interno (doble bastidor)
- Campana con apertura hidráulica
- Cadenas de protección delantera
- Transmisión lateral con 6 correas
- Patines ajustables en altura
- Rotor de Ø 450 mm con martillos giratorios retráctiles
- Motor de pistón axial max 300 BAR con drenaje externo (BARRA de contrapresión máx. 2)
- Filtro de drenaje
- ORSI V3.1-1 que incluye una válvula de máx. válvula de presión + anticavitación + divisor de flujo. N.B.: NO tuberías conectadas a la máquina en funcionamiento.
- Conexión oscilante para minicargadora de "tipo universal"

STANDARD AUSSTATTUNG

- Hochwiderstandsfähiger Stahlrahmen mit internem Hilfsrahmen (Doppelrahmen)
- Haube mit hydraulischer Öffnung
- Frontschutzketten
- Seitliche Übertragung mit 6 Riemen
- Höhenverstellbare Kufen
- Ø 450mm Rotor mit einziehbaren rotierenden Hämmer
- Axialkolbenmotor max 300 BAR mit externer Entwässerung (max. 2 Gegendruck BAR)
- Drainagefilter
- ORSI V3.1-1 mit einem Ventil von max. Druck + Antikavitationsventil + Mengenteiler.
- Wichtig.: KEINE Rohre, die mit der Arbeitsmaschine verbunden sind.
- Oszillierende Verbindung für "Universal Type" Kompaktlader

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- Châssis en acier à haute résistance avec sous-châssis interne (double châssis)
- Capot avec ouverture hydraulique
- Chaînes de protection avant
- Transmission latérale avec 6 courroies
- Patins réglables
- Rotor Ø 450mm avec marteaux rotatifs rétractables
- Moteur à pistons axiaux max 300 BAR avec drainage externe (maxi2 bar de contre-pression)
- Filtre de drainage
- ORSI V3.1-1 qui comprend une vanne de max. soupape de pression + anticavitation + diviseur de débit.
- Important.: PAS de tuyauterie connectée à la machine en fonctionnement.
- Connexion oscillante pour minipelle de type "universel"