







# GARDEN HYDRO


 Trinciatrice idraulica per mini pale, pale caricatori e telescopici fino a 2,5 ton  
Adatta all'utilizzo per la manutenzione del verde pubblico, privato, di parchi e giardini

 Hydraulic cutting head for miniskids, loaders and telescopic up to 2,5 ton  
Suitable for use in the maintenance of public and private green, parks and gardens



					
				max. Ø 1.5 cm	max. Ø 2.5 cm
GARDEN Hydro 105	108	115	2	48	24
GARDEN Hydro 130	132	155	3	64	32
GARDEN Hydro 150	155	175		80	40

	ton	max 2.5
		max 2,5

Motore cc. Motor cc.	8	11	16	20
lt/min 	12 ÷ 14	16 ÷ 19	23 ÷ 27	29 ÷ 34









## Equipaggiamento di serie

## Standard equipment

Telaio in acciaio, compatto ma robusto  
Dimensioni compatte  
Protezione anteriore e posteriore regolabili e/o asportabili  
Rullo d'appoggio Ø 102 mm  
Rotore con possibilità di utilizzo di due tipi di utensile  
Slitte sostituibili  
Cuscinetti oscillanti a doppia ralla di sfere  
Motore monodirezionale con drenaggio esterno  
Collegamento a 3 tubi idraulici mandata-ritorno- drenaggio con contropressione max 12 BAR  
Valvola anticavitazione  
Attacco oscillante per minipale

Steel frame, compact but strong  
Compact dimensions  
Front and rear protections adjustable and / or removable  
Rear roller Ø 102 mm  
Rotor with possibility of use 2 types of tools  
Replaceable skids  
Spherical roller bearings on double sphere row  
Unidirectional engine with external drainage  
Connection to 3 hydraulic hoses ingoing – outgoing – drainage with back pressure max 12 BAR  
Anticavitation valve  
Swinging hitch for skid steer loader

## Optionals

	ORSI V3.1-12. Valvola di massima, valvola anticavitazione e regolatore di flusso in unico blocco. 2 tubi di collegamento alla macchina motrice. Max contropressione su ritorno olio = 12 BAR	
	ORSI V3.1-12: max valve, anticavitation valve and flow regulator in one single block. 2 connecting hoses to the machine. Max backpressure on outgoing oil = 12 BAR	
	Regolatore di flusso lt. 90/50 per applicazione in assenza della ORSI VALVE 3 in 1	
	Flow regulator lt. 90/50 for application without ORSI V3.1	
	Extracosto attacco per pale e telescopici fino a 5 ton	
	Extra cost for hitch for skids and telescopic up to 5 tons	